

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. Выбор.

При выборе напольного модульного покрытия из ПВХ важно правильно подобрать покрытие по толщине, фактуре, типу замкового соединения, цвету, в соответствии с будущими условиями эксплуатации, нагрузками, требованиями к внешнему виду и свойствам покрытия.

## 2. Монтаж.

Укладку модульного напольного покрытия на основание необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя по монтажу. При наличии специфических требований к покрытию или особенностей условий эксплуатации рекомендуем предварительно проконсультироваться в службе качества АО «ПластФактор».

## 3. Уход.

Своевременный и регулярный уход за модульным напольным покрытием позволит значительно увеличить срок его эксплуатации. Во время эксплуатации напольного покрытия важно производить уборку помещений и удаление с поверхности покрытия различных загрязнений, особенно песка и других абразивов, приводящих к повышенному износу поверхности покрытия, ухудшению внешнего вида покрытия. Разливы масел и других технических жидкостей необходимо удалить с поверхности покрытия в течение 12 часов с момента попадания на покрытие, т.к. длительное воздействие их на поверхность покрытия может привести к изменению цветовых характеристик, ухудшить потребительские свойства покрытия.

Для влажной уборки рекомендуем использовать моющие средства, предназначенные для напольных покрытий из ПВХ. Для удаления масляных пятен используйте обезжиривающие моющие средства. Допускается использование поломоечной машины.

## 4. Не допускается:

- падение на покрытие тяжелых предметов;
- регулярное и/или длительное (более 12 часов) воздействие на покрытие ГСМ, растворителей, щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей;
- аномальные нагрузки и волочение по полу предметов, в особенности с острыми углами;
- контакт сигарет, спичек, других горячих предметов с покрытием;
- движение по поверхности покрытия автотехники (в особенности на шипованной резине) с резкими пробуксовками;
- использование при уборке помещений металлизированных щеток и абразивных порошков.

## 5. Дополнительно.

Для дополнительной защиты модульного напольного покрытия и улучшения внешнего вида, поверхность покрытия можно обрабатывать специализированной полимерной мастикой, в соответствии с инструкциями по применению средства.